

Doporučení týkající se kvality stlačeného vzduchu hadicových ventilů AKO

Třída čistoty (VDMA 15390): **A-2, B1-3, B2-3, C-1**

„**A-2**“ jakostní třída

A= pevné nečistoty

2= třída kvality dle ISO 8573-1 ($1,0\mu < 10\text{dílků} < 5,0\mu$)

„**B1/B2-3**“ jakostní třída

B1/B2= vlhkost (s obsahem páry, okolní teplota B1 $> 3^{\circ}\text{C}$, B2 $< 3^{\circ}\text{C}$)

3= třída kvality dle ISO 8573-1 (zbytková vlhkost $< 0,88\text{g}/\text{m}^3$)

Příp. může být nutné přídavné topení

„**C-1**“ jakostní třída

C= celkový obsah oleje

1= třída kvality dle ISO 8573-1 ($< 0,01\text{mg}/\text{m}^3$)

Normy: ISO 8573-1, stlačený vzduch – nečistoty a třídy čistoty
VDMA 15390, seznam doporučených tříd čistoty

Upozornění:

U výše uvedených údajů se jedná jen o doporučení, která se mohou měnit v rámci procesu.

V každém případě může být doporučení výchozím bodem pro rozhodnutí o kvalitě stlačeného vzduchu pro jednotlivé případy.

Technické změny vyhrazeny.

AKO Armaturen & Separationstechnik GmbH

D-65468 Trebur-Astheim ▪ Adam-Opel-Str. 5 ▪ Telefon: +49 6147 9159-0 ▪ Fax: +49 6147 9159-59

E-Mail: ako@ako-armaturen.de ▪ Internet: www.cestine.ako-armaturen.de